

1. 化學產品與公司識別

物品名稱 LPS 3® (Bulk)
 零件編號 00322, 03128, 00305, 00355
 供應商名稱 ITW China
 地址 10, 27F, Xingyuan Building, No. 418, Guiping Rd.
 Cao he Jing Hi-Tech Park
 城市 Shanghai 200233
 國家 中國
 Tel: 021-54261212
 In Case of Emergency +001 703-527-3887
 E-mail: ifo@itwppfchina.com
 網站: www.itwppfchina.com

製造者

名稱 ITW Pro Brands
 地址 4647 Hugh Howell Rd., Tucker, GA 30084 (U.S.A.)
 網站 <http://www.lpslabs.com>
 電子郵件 lpssds@itwprobrands.com

建議用途及限制使用

建議用途 一款專為防止鋼材、鋁材和其他金屬生鏽和腐蝕而設計的專用軟膜塗料。

發行日期 08-六月-2016
 修訂日期 11-七月-2017
 替代日期 31-叁月-2017

2. 危害辨識資料

緊急情況概述

可能會由於受熱、火花或火焰而被點燃。 如果吞食並進入呼吸道可能致命。 可能引起昏睡或眩暈。 造成皮膚刺激。

危害性級別

物理危險 易燃液體 第3級
 健康危害 腐蝕/刺激皮膚物質 第2級
 特定標的器官系統毒性物質, 單一暴露 第3類 (麻醉作用)
 吸入性危害物質 第1級
 環境危害 未被分類。

標示內容

象形圖



警示語

危險

危害警告訊息

H226 易燃液體和蒸氣。
 H315 造成皮膚刺激。
 H336 可能造成困倦或暈眩。
 H304 如果吞食並進入呼吸道可能致命。

危害防範措施

防範措施
 P210 遠離熱源/火花/明火/熱表面。禁止吸煙。
 P233 保持容器密閉。

P240 容器和接收設備接地/等勢聯接。
P241 使用防爆的電氣/通風/照明設備。
P242 只能使用不產生火花的工具。
P243 採取防止靜電放電的措施。
P261 避免吸入噴霧或蒸氣。
P264 處理後要徹底洗淨。
P271 只能在室外或通風良好之處使用。
P280 戴防護手套/眼睛防護/面部防護。

事故回應

P301 + P310 如不慎吞食: 立即呼救毒物諮詢中心/求醫。
P331 不得誘導嘔吐。
P303 + P361 + P353 如皮膚(或頭髮)沾染: 立即移除或脫掉所有沾染的衣物。用水清洗/沖洗皮膚。
P304 + P340 如誤吸入: 將受害人轉移到空氣新鮮處, 保持呼吸舒適的休息姿勢。
P312 若感覺不適, 呼救毒物諮詢中心/求醫。
P332 + P313 如發生皮膚刺激: 求醫/就診。
P362 + P364 脫掉沾染的衣物且於再次使用前清洗。
P370 + P378 如發生火災: 使用適當的介質滅火。

儲存

P235 保持低溫。
P403 + P233 存放在通風良好的地方。保持容器密閉。
P405 存放處須加鎖。

廢棄處置方法

P501 按當地/地區/國家/國際規定處理產品/容器。

物理性危害及化學性危害

易燃液體和蒸氣。 該產品於正常條件下使用、貯存與運輸為穩定且非反應性。

健康危害

通過攝入或嘔吐將產品的小液滴吸入肺部會引起嚴重的化學性肺炎。 可能引起昏睡或眩暈。 頭痛。 噁心、嘔吐。 持續的吸入可能是有害的。 造成皮膚刺激。 直接接觸可引起眼部暫時刺激。

環境危害

產品不被分類為環境有害物質。然而, 這不排除大量的和經常的洩漏物可能對環境產生有害影響或損害。

補充資訊

無。

3. 成分辨識資料

純物質或混合物

混合物

化學名稱

化學名稱	濃度 (%)	化學文摘社登記號碼(CAS)
Distillates Petroleum Hydrotreated Light	60 - 70	64742-47-8
石油加氫重餾分	1 - 10	64742-54-7
1 - 丁氧基-2 - 丙醇	1 - 5	5131-66-8
碳酸鈣	0.1 - 1	471-34-1
Hydrosulferized Heavy Petroleum Naptha	0.1 - 1	64742-82-1
2 - 甲基醋酸丁酯	< 0.1	624-41-9

4. 急救措施

吸入

將受害人轉移到空氣新鮮處, 保持呼吸舒適的休息姿勢。 如感覺不適, 呼叫解毒中心或醫生。

皮膚接觸

立刻脫掉所有被污染的衣服。 用水清洗皮膚/淋浴。 如發生皮膚刺激: 求醫/就診。 沾染的衣服清洗後方可重新使用。

眼睛接觸

立刻用大量的水沖洗眼睛至少15分鐘。 如果可能性的話, 移除隱形眼鏡。 如果刺激症狀持續或加重, 應就醫。

食入

立即呼叫醫生或毒物控制中心。 漱口。 禁止催吐。 若發生嘔吐, 保持頭低位, 使胃容物不會進入肺部。

最重要的症狀和健康影响

吸入可能引起肺水腫和肺炎。 可能引起昏睡或眩暈。 頭痛。 噁心、嘔吐。 直接接觸可引起眼部暫時刺激。 皮膚刺激。 可能導致紅腫和疼痛。

對急救人員之防護

立即脫掉所有污染的衣服。 務必讓醫務人員知道所涉及的物質, 並採取防護措施以保護他們自己。 沾染的衣服清洗後方可重新使用。

對醫師之提示

提供普通幫助措施和治療。 燒傷: 立即用水沖洗。沖洗時脫掉沒有黏住燒傷部位的衣物。呼叫救護車。在送往醫院的途中需繼續沖洗燒傷部位。 觀察患者。 症狀可能會延後發生。

5. 滅火措施

適用滅火劑

霧狀水。 抗醇型泡沫。 乾燥化學粉。 二氧化碳 (CO2)。

避免使用的滅火劑

禁止使用水槍滅火, 否則會引起火勢蔓延。

具體危害 or 特定危害

蒸汽可以和空氣生成爆炸性混合物。蒸汽可能飄散一定距離接觸點火源並導致回閃。燃燒時，會生成對人體健康有害的氣體。

特殊滅火程序

為了預防發生火災和/或爆炸，不要吸入煙塵。不會遭到危險時才可以從火場移走容器。

消防人員之特殊防護裝備

發生火災時，使用自給式呼吸設備並穿全身防護服。

一般火災危害

易燃液體和蒸氣。

特定方法

採用標準滅火程式並考慮其他與物質有關的危險。

6. 洩漏處理方法**個人防護措施、防護設備和應急程序****對非緊急狀況人員**

讓無關人員離開。使人員遠離和逆風於溢出/洩露的地區。消除所有燃燒源（無煙、火花、火星或火焰）。清潔時，戴合適防護設備和衣物。避免吸入噴霧或蒸氣。嚴禁接觸損壞的容器或泄漏物，除非穿戴適當的防護服。進入封閉空間前先通風。如果相當量的溢出物不能被控制，通報有關當局。使用在安全資料表（SDS）第 8 節所推薦的個人防護。

對緊急狀況反應者

讓無關人員離開。清潔時，戴合適防護設備和衣物。

環境注意事項

避免排入排水系統、河道或排放到地面上。

清理方法和材料控制措施

用水霧減少蒸氣或使蒸氣雲轉向漂移。消除所有燃燒源（無煙、火花、火星或火焰）。使可燃物（木材、紙張、油等）遠離泄漏物。採取防止靜電放電的措施。只能使用不產生火花的工具。本品與水不混溶，將在水面擴散。

大量外洩：如果這沒有風險，停止物料流動。如果有可能，開溝排放泄漏的物料。使用如蛭石、沙或土等非可燃性材料來吸收產品，並放入容器中以便之後進行處理。產品回收後，用水沖洗洩漏區。

少量外洩：用泥土、沙子或其它非可燃性材料予以吸收，並轉移到容器內待以後處置。用吸附性材料擦拭，揩去（如織物、毛絨）。徹底清理表面以去除殘留汙染物。

千萬不要將溢出物回收到原來的容器中去再使用。對於垃圾處理，請參見安全資料表（SDS）第13節。

無資料。

防止發生次生危害的預防措施**7. 安全處置與儲存方法****處置**

禁止在明火、熱源或點火源附近操作、存放或打開。保護物料免受陽光直接照射。使用時嚴禁吸煙。防爆型全面通風和局部通風。對靜電採取預防措施。在操作處置產品時，使用的所有設備必須接地。使用不產生火花的工具和防爆設備。避免吸入噴霧或蒸氣。避免接觸眼睛、皮膚和衣物。避免長期暴露。穿戴合適的個人防護設備。處理後要徹底洗手。遵守良好工業衛生習慣。

儲存

存放處須加鎖。遠離熱源、火花和明火。用接地和連接方法防止靜電積聚。儲存於陰涼、乾燥的場所，遠離直接日光光照。儲存於原始的密閉容器中。存放在通風良好的地方。保存在裝備有噴淋設備的地方。分開貯存不相容材料（見物質安全資料表（SDS）第10節）。

8. 暴露預防措施**容許濃度**

沒有對各成分的接觸限值的說明。

生物指標

成分無生物暴露的限制。

Monitoring methods

依照標準監控程序。

工程控制

防爆型全面通風和局部通風。應採用良好的全面通風（典型情況為每小時10次）。通風速率應與具體條件匹配。如可行，採用過程封閉、局部通風，或其他工程控制措施以保持空氣中濃度水準低於推薦的接觸限值。如未建立接觸限值，維持空氣中濃度水準到可接受的水準。處理本品時，應有洗眼設施和應急沖淋設施。

個人防護設備**呼吸防護**

為了預防通風不足，需配備合適的助呼吸裝置。如果存在任何非控制性釋放的風險、接觸水平未知，或在空氣淨化呼吸器不能提供充分保護的任何其它場合，應使用正壓供氣式呼吸器。

手部防護

穿戴適當的抗化學手套。可由手套供應商推薦合適的手套。

眼睛防護

戴有側護罩的安全眼鏡（或護目鏡）。

皮膚防護

穿上合適的化學防護衣。

衛生措施

使用時嚴禁吸煙。始終保持良好的衛生習慣，如在處理物質之後，在吃喝、飲食和/或吸煙之前洗手。定期洗滌工作服和防護設備，以除去汙染物。

9. 物理及化學性質**外觀****物質狀態**

液體。

形狀

液體。

顏色

棕色。

氣味	溫和的。 櫻桃。
嗅覺閾值	尚未確立
pH 值	不適用
熔點/凝固點	尚未確立
沸點 / 沸點範圍	160 - 200 ° C (320 - 392 ° F)
閃火點	40.3 ° C (104.5 ° F) 特氏閉杯測試法
燃燒極限 - 下限 (%)	0.6 %
燃燒極限 - 上限 (%)	6 %
爆炸極限-下限 (%)	無資料。
爆炸極限-上限 (%)	無資料。
蒸氣壓	2.6 mm Hg @ 20° C
蒸氣密度	4.8 (空氣=1)
相對密度	無資料。
密度	6.82
溶解度	
溶解度 (水)	不溶解的
辛醇/水分配係數	尚未確立
自燃溫度	230 ° C (446 ° F) (concentrate)
分解溫度	尚未確立
揮發速率	0.2 (醋酸丁酯=1)
易燃性 (固體、氣體)	不適用
其他資料	
爆炸特性	非爆炸性。
氧化性質	沒有氧化性。
揮發性百分比	78.45 %
比重	0.81 @ 20° C
黏度	20 - 550 cP
揮發性有機化合物 (VOC)	75.58 % per U.S. State and Federal Consumer Product Regulations

10. 安定性及反應性

反應性	該產品於正常條件下使用、貯存與運輸為穩定且非反應性。
安定性	正常條件下物料穩定。
特殊狀況下可能之危害反應	正常使用的條件下未見有危險反應。
應避免之狀況	避免受熱、火花、明火及其它點火源。 避免溫度超過閃點溫度。 接觸禁配物。
應避免之物質	強氧化劑。
危害分解物	碳的氧化物。

11. 毒性資料

急毒性 如果吞食並進入呼吸道可能致命。 麻醉效應。

成分	物種	試驗結果
1 - 丁氧基-2 - 丙醇 (CAS 5131-66-8)		
急性		
口服		
半數致死量	大鼠	> 2000 mg/kg
皮膚		
半數致死量	兔子	1400 mg/kg, 24 小時
Distillates Petroleum Hydrotreated Light (CAS 64742-47-8)		
急性		
吸入		
蒸氣		
半數致死濃度	大鼠	> 4.5 mg/l, 4 小時
皮膚		
半數致死量	兔子	> 2000 mg/kg

成分	物種	試驗結果
Hydrodesulfurized Heavy Petroleum Naptha (CAS 64742-82-1)		
急性		
口服		
半數致死量	大鼠	4820 mg/kg
皮膚		
半數致死量	兔子	> 1900 mg/kg, 24 小時
石油加氫重餾分 (CAS 64742-54-7)		
急性		
口服		
半數致死量	大鼠	> 2000 mg/kg
吸入		
半數致死濃度	大鼠	> 3.9 mg/l, 4 小時
皮膚		
半數致死量	兔子	> 2000 mg/kg
碳酸鈣 (CAS 471-34-1)		
急性		
口服		
半數致死量	大鼠	> 2000 mg/kg
皮膚		
半數致死量	大鼠	> 2000 mg/kg, 24 小時
暴露途徑	吸入。 攝食。 皮膚接觸。 眼睛接觸。	
症狀	吸入可能引起肺水腫和肺炎。 可能引起昏睡或眩暈。 頭痛。 噁心、嘔吐。 皮膚刺激。 可能導致紅腫和疼痛。	
腐蝕/刺激皮膚物質	造成皮膚刺激。	
嚴重損傷 / 刺激眼睛物質	直接接觸可引起眼部暫時刺激。	
呼吸道或皮膚過敏		
呼吸道過敏	不是呼吸道致敏物。	
皮膚致敏物質	此產品將不會引起皮膚敏感。	
生殖細胞致突變性物質	產品或成分無資料顯示有超過0.1%的突變或生物毒性。	
致癌物質	根據IARC、ACGIH、NTP或OSHA，確認本產品並非致癌物。	
生殖毒性物質	這種產品預期不會導致生殖或發育效應。	
特定目標器官系統毒性—單次接觸	可能引起昏睡或眩暈。	
特定目標器官系統毒性—重複接觸	未被分類。	
吸入性危害物質	如果吞食並進入呼吸道可能致命。	
慢性影響	持續的吸入可能是有害的。	
其他資料	未知。	
12. 生態資料		
生態數據		
成分	物種	試驗結果
Distillates Petroleum Hydrotreated Light (CAS 64742-47-8)		
水生的		
魚類	半數致死濃度 虹鱒魚, 唐納森鱒魚(虹鱒)	2.9 mg/l, 96 小時
碳酸鈣 (CAS 471-34-1)		
水生的		
魚類	半數致死濃度 大肚魚(又稱食蚊魚)	> 56000 mg/l, 96 小時
生態毒性	產品不被分類為環境有害物質。然而，這不排除大量的和經常的洩漏物可能對環境產生有害影響或損害。	
持久性及降解性	不應有的生物降解。	
生物蓄積性		
土壤中之流動性	本品與水不混溶，將在水面擴散。	
其他不良效應	未知。	

13. 廢棄處置方法

殘餘廢棄物 按當地規定處理。空容器或襯墊可能含有一些產品的殘餘物。必須以安全的方式處置此產品和其容器 (請參考: 處置說明)。

受污染包裝 由於空容器也保留有產品殘留物, 因此即使容器排空也應遵守標籤的警示資訊。空容器應送到批准的廢物處理場所去再生處理。

當地廢棄處置法規 收集回收或裝在密封的容器中送至專門的廢棄物處理場處理。按當地/地區/國家/國際規定處理產品/容器。

14. 運送資料

CNDG

聯合國編號 UN1268
 聯合國運輸名稱 石油基餾分油, N. O. S. or PETROLEUM PRODUCTS, 無其它說明
 運輸危害分類
 類 3
 次要危險性 -
 包裝類別 III
 特殊運送方法及注意事項 處置前, 請閱讀安全說明、安全資料表和緊急應變程序。

IATA

UN number UN1268
 UN proper shipping name Petroleum products, n. o. s. Mixture
 Transport hazard class(es)
 Class 3
 Subsidiary risk -
 Packing group III
 Environmental hazards No.
 ERG Code 3L
 Special precautions for user Read safety instructions, SDS and emergency procedures before handling.
 Other information
 Passenger and cargo aircraft Allowed with restrictions.
 Cargo aircraft only Allowed with restrictions.

IMDG

UN number UN1268
 UN proper shipping name PETROLEUM DISTILLATES, N. O. S. or PETROLEUM PRODUCTS, N. O. S. MIXTURE
 Transport hazard class(es)
 Class 3
 Subsidiary risk -
 Packing group III
 Environmental hazards
 Marine pollutant No.
 EmS F-E, S-E
 Special precautions for user Read safety instructions, SDS and emergency procedures before handling.

按照MARPOL 73/78的附錄II和IBC 尚未確立。

準則散裝運輸

CNDG; IATA; IMDG



15. 法規資料

中国现有化学物质名录

國家與地區	名錄名稱	在名錄上 (是/否)*
中國	中國現存化學物質名錄 (IECSC)	否

*「是」代表本產品的所有成分皆符合其管轄國家的物質名錄規定
 「否」表示此產品是不在清單上或免列於執政單位管理下的庫存需求。

適用法規

該安全資料表符合下列法律, 條例及標準:
危險化學品安全性管制條例
使用毒性產品之工作場所勞動保護條例
工作場所中的化學品安全使用措施
化學品的安全資料表 - 各節內容與順序 (GB/T 16483-2008)
化學品警示標籤製備準則 (GB15258-2009)
危險貨物的包裝標誌 (GB190-2009)
包裝 - 貨物裝卸的圖形標誌 (GB/T191-2009)

工作場所有害因素职业接触限值 (GBZ 2.1-2007)

不適用。

限制進口/出口有毒化學品目錄 (MEP和GCA公告編號: 2008-66, 2008年12月1日, 通過環境保護部和海關公告編號2013-85, 2013年12月30日修訂)

未受管制。

危險貨物分類和品名編號 (GB 6944-2012)

規定。

危險貨物清單 (GB 12268-2012)

規定。

危險貨物運輸分類包裝組的原則 (GB / T15098-2008)

規定。

危險貨物運輸包裝通用規範 (GB 12463-2009)

規定。

危險貨物道路運輸法規

規定。

危險貨物鐵路運輸法規

規定。

联合国关于危险货物运输建议书 (UN RTDG)

規定。

16. 其他資料

參考文獻

EPA: 建立數據庫
NLM: 危險物質資料庫
美國。IARC (國際癌症研究署) 關於化學試劑職業暴露的專著

免責任聲明

ITW Pro Brands 無法預期此一資訊及其產品, 或其他製造商將其產品與資訊結合之所有狀況。使用者有責任確保產品在搬運、儲藏及棄置時之安全狀況, 並需為因不當使用造成之遺失、傷害、損壞或支出擔負賠償責任。本安全資料表中提供的資訊是在出版日時, 我們所知, 所悉及確信的最佳正確資訊。所提供的資訊僅作為安全處理、使用、處理、儲存、運輸、處理與發布, 而非作為擔保和品質指標。這些資訊只涉及到具體指定的物質, 對此材料與任何其它材料的結合或經過任何處理後可能無效, 除非在文字中指定。

修訂版本資訊

成分的組成 / 資料: 公開取代
物理與化學特性: 多重特性
法規資料: 危害警語 - 貼牌
GHS: 危險品分類